

# CELLINA



Standardowe główce czyszczące o okrągłej główce, z dyszami nawierconymi pod kątem 35°. Z przodu gwint M6 na dyszę czołową, lub zaślepkę.

#### Zastosowania

Ogólne czyszczenie rur, zastosowania domowe.

Używane z pompami o małym / średnim przepływie.

	1/2" M	1/2" F	3/4" F	1" F
Ø x L (mm)	28x50	28x46	35x50	48x65
Waga (gr)	120	95	170	460
Kąt strumienia	35°	35°	35°	35°
Dysza przednia	M6	M6	M6	M6
Max ciśnienie (bar)	300	300	300	300
Przepływ (l/min)	50-170	50-170	60-230	70-260
Średnica DN (mm)	50-100	50-100	60-200	100-300
Numer części	5520.20	5520.30	5520.60	5520.70

# LIVENZA

Główce stożkowe z dyszami pod kątem 20°. Z przodu gwint M6 na dyszę czołową, lub zaślepkę.

#### Zastosowania

- Czyszczenie rur pionowych, długie przebiegi;
- Usuwanie piasku i niewielkich osadów w małych rurach.



	1/2" F	3/4" F	1" F	1 1/4" F
Ø x L (mm)	42x51	49x58	58x69	65x95
Waga (gr)	230	350	530	780
Kąt strumienia	20°	20°	20°	15°
Dysza przednia	M6	M6	M6	M6
Dysze tylne	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6
Max ciśnienie (bar)	300	300	300	300
Przepływ (l/min)	40-170	50-230	50-300	120-400
Średnica DN (mm)	50-200	85-250	100-300	100-350
Numer części	5515.300	5515.600	5515.700	5515.801