

# Lance i pistolety ciśnieniowe



|  |                 |
|--|-----------------|
| Pistolet ciśnieniowy 310 BAR.<br>Pistolet nadaje się do wykorzystania do 310 bar. Brak wypływu cieczy po puszczeniu spustu. Izolowana, cynkowana lanca z osłoną końcówki i uchwytem dyszy. | 3801.115-01     |
| Ciśnienie zalecane (bar)   | 310             |
| Ciśnienie dopuszczalne (bar)   | 350             |
| Przepływ zalecany (l/min)  | 40              |
| Dopuszczalna temperatura (°C)  | 160             |
| <b>PRZYŁĄCZA</b>   |                 |
| Włot   | 3/8" F obrotowe |
| Wylot  | 1/4" F          |
| Waga (kg)  | 0,75            |

## Akcesoria do pistoletu ze złączem obrotowym

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 3801.12-1200 | Lanca odlewana 1200 mm, wygięta |
| 3801.12-900  | Lanca odlewana 900 mm, wygięta  |
| 3801.12-500  | Lanca odlewana 500 mm, wygięta  |
| 3802.500     | Lanca wentylowana, 500 mm, INOX |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Lanca myjąca z regulacją strumienia | 3804.720-01 |
| Ciśnienie zalecane (bar)            | 250         |
| Ciśnienie dopuszczalne (bar)        | 280         |
| Przepływ zalecany (l/min)           | 45          |
| Dopuszczalna temperatura (°C)       | 150         |
| Włot                                | 1/2" F      |
| Długość (mm)                        | 720         |
| Waga (kg)                           | 1.6         |



|   |             |
|---|-------------|
| Lanca myjąca z dużym zasięgiem i regulacją strumienia | 3804.700-01 |
| Ciśnienie zalecane (bar)                              | 60          |
| Przepływ zalecany (l/min)                             | 45          |
| Temperatura zalecana (°C)                             | 110         |
| Włot  | 1/2" M      |
| Długość (mm)  | 700         |
| Waga (kg)   | 1.6         |



## Lance i pistolety ciśnieniowe

|  |            |
|--|------------|
| Wymienne pistolety ciśnieniowe, stal nierdzewna.<br>Do dużych przepływów z minimalnym spadkiem ciśnienia | 3803.RL204 |
| Ciśnienie zalecane (bar)   | 200        |
| Ciśnienie dopuszczalne (bar)   | 220        |
| Przepływ zalecany (l/min)  | 200        |
| Temperatura zalecana (°C)  | 100        |
| Wlot   | 3/4" F     |
| Wylot  | 1/2" F     |
| Waga (kg)  | 1,3        |

|   |              |
|---|--------------|
| Wymienny pistolet ciśnieniowy 400 bar, INOX | 3803.NOVA400 |
| Ciśnienie zalecane (bar)                    | 400          |
| Ciśnienie dopuszczalne (bar)                | 440          |
| Przepływ zalecany (l/min)                   | 40           |
| Temperatura zalecana (°C)                   | 160          |
| Wlot  | 3/8" F       |
| Wylot                                       | 1/4" F       |
| Waga (kg)                                   | 0,6          |

Wymienny pistolet ciśnieniowy 600 bar, INOX 3803.RL600

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ciśnienie zalecane (bar)     | 600    |
| Ciśnienie dopuszczalne (bar) | 660    |
| Przepływ zalecany (l/min)    | 60     |
| Temperatura zalecana (°C)    | 100    |
| Wlot                         | 3/8" F |
| Wylot                        | 3/8" F |
| Waga (kg)                    | 1,3    |



### Akcesoria do RL204

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 3803.800RL204  | Lanca z uchwytem, 800 mm, INX   |
| 3803.1200RL204 | Lanca z uchwytem, 1200 mm, INOX |
| 3803.CP        | Oparcie na ramię                |



### Akcesoria do NOVA400

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 3803.1200NOVA | Lanca INOX, 1200 mm |
|---------------|---------------------|



### Akcesoria do RL600

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 3803.800RL600  | Lanca z uchwytem, 800 mm, INOX  |
| 3803.1200RL600 | Lanca z uchwytem, 1200 mm, INOX |
| 3803.CP        | Oparcie na ramię                |

## Płaskie dysze ciśnieniowe

Dysze 1/4" M do pistoletów ciśnieniowych, lub belek płuczących.

Kąt strumienia 40°.

Materiał: Utwardzona stal nierdzewna AISI 416



| Numer części | DN<br>mm | Wydajność dyszy przy różnym ciśnieniu (l/min) |           |           |           |            |            |            |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|              |          | 20<br>bar                                     | 30<br>bar | 50<br>bar | 70<br>bar | 100<br>bar | 150<br>bar | 200<br>bar |
| FBL.1460.C2  | 0,70     | 2,0   | 2,4       | 3,1       | 3,7       | 4,4        | 5,4        | 6,2        |
| FBL.1686.C2  | 1,12     | 3,0   | 3,6       | 4,7       | 4,7       | 6,6        | 8,1        | 9,3        |
| FBL.2103.C2  | 1,35     | 4,6   | 5,6       | 7,3       | 7,3       | 10,3       | 12,6       | 14,6       |
| FBL.2116.C2  | 1,42     | 5,1   | 6,2       | 8,1       | 8,1       | 11,4       | 14,0       | 16,1       |
| FBL.2160.C2  | 1,66     | 7,2   | 8,8       | 11,3      | 11,3      | 16,0       | 19,6       | 22,6       |
| FBL.2181.C2  | 1,76     | 8,1   | 9,9       | 12,8      | 12,8      | 18,1       | 22,2       | 25,6       |
| FBL.2230.C2  | 1,98     | 10,1  | 12,4      | 16,0      | 16,0      | 22,6       | 27,7       | 32,0       |
| FBL.2341.C2  | 2,40     | 15,2  | 18,6      | 24,0      | 24,0      | 34,1       | 41,5       | 47,9       |
| FBL.2682.C2  | 3,42     | 30,5  | 37,4      | 48,2      | 48,2      | 67,9       | 83,5       | 96,4       |

(\* dysze z innym kątem strumienia dostępne na zamówienie.