TREMOL

Głowice obrotowe z dyszami pod kątem 90° dla dokładnego czyszczenia ścian rury.
Pierścień centrujący pomaga utrzymać głowicę w środku rury.

Zastosowania

- Płukanie rur
- Pionowe rury w budynkach mieszkaniowych
- Tłuszcze, złogi mydlane i wapienne
- Czyszczenie rur przed inspekcją TV, lub pracą łańcuchowymi wycinarkami korzeni.

	1/8" F	1/4 " F	1/2 " F 1/2" M	3/4" F	1" F	1"¼ F
Ø x L (mm)	14x39	22x46	35x60	50x83	70x105	70x105
Waga (kg)	30 gr	0.1	0.3	0.8	2.6	2.6
Kat strumienia	90° / 40°	90° / 25°	90° / 25°	90° / 20°	90° / 20°	90° / 20°
Typ dysz	wiercone	wiercone	M4	M6 ceramika	TE M6 ceramika	TE M6 ceramika
Max ciśnienie (bar)	275	275	275	275	275	275
Przepływ (l/min)	25-80	30-90	40-170	70-250	100-350	100-350
Średnica DN (mm)	20-60	25-60	50-150	100-300	200-400	200-400
Numer części	*75510.19R*	*75510.23R*	*75510.14R* *75510.14M*	*75510.35R*	*75510.25R*	*75510.27R*

Pierścienie centrujące

Do głowic obrotowych DN35	
DN75	*5305.12A*
DN100	*5305.12B*
Do głowic obrotowych DN50	
DN125	*5305.34A*
Do głowic obrotowych DN70	
DN150÷200	*5305.10*

Tremol 1/2" M z pierścieniem centrującym (5305.12B)

Głowice Tremol 1/8" i 1/4"