

CANIN



Ciężka głowica w kształcie torpedy. Dysze pod kątem 5° i 10° zapewniają głowicy dobrą trąkcę i siłę posuwu. Małe nachylenie dysz zapewnia usuwanie osadów bez obciążania ścian rury. Ceramiczne dysze zapewniają długotrwałą pracę przy zachowaniu najwyższych parametrów. Dzięki sześciokątnym, zewnętrznym łbom dysz, są one łatwo do obsługi i wymiany. Rozdzielacz w głowicy maksymalizuje sprawność przepływu i zapobiega spadkom ciśnienia.

Zastosowania:

- Długie przebiegi, stare rury;
- Usuwanie piasku, mułu, żwiru, ciężkiego osadu.

	3/4" F	1" F	1 1/4" F
Ø x L (mm)	68x125	98x210	98x210
Waga (kg)	2.5	5.6	5.6
Kąt dysz	3x5° + 3x10°	5x5° + 5x10°	5x5° + 5x10°
Dysze	M10x1	M10x1	M10x1
Dysza czołowa	n/a	n/a	n/a
Max ciśnienie (bar)	300	300	300
Przepływ (l/min)	>80	>150	>150
Średnica DN (mm)	150-300	200-500	200-500

Z dyszami ceramicznymi

65540.760

65540.710

65540.750

Z dyszami widiowymi

65540.760W

65540.710W

65540.750W

