

AVIAN TURBINE



Głowice obrotowe z wymiennymi główkami frezującymi ze stali (TA), węglików (TW) lub, dla głowic na 1/2" i 3/4", główek łańcuchowych (TC)

Głowice TC zawierają komplet łańcuchów do średnic rur DN 50/75/100 (1/2") oraz rur DN 100/125/150 (3/4").

Dostępne są również prowadnice centrujące, dzięki czemu głowice utrzymują pozycję w środku kanału i łatwo pokonują łuki.

Głowice można zamówić jako zestaw w skład którego wchodzi: plastikowa skrzynka, głowica z węglkową główką, głowka łańcuchowa, komplet łańcuchów i centralizator.

Zastosowania

Głowka stalowa i węglkowa: częściowe i całkowite zatary z wapienia, kamienia, betonu, lodu, lub innego twardego materiału.

Głowka łańcuchowa: usuwanie korzeni w rurach o małych średnicach (z użyciem centralizatora).

	1/2" F	3/4" F	1" F
Ø x L (mm)	36x60	55x83	70x140
Waga (kg)	0.3	1	2.6
Dysze obrotowe	3x90° (M4)	3x90° (M6 C)	3x90° (M6 C)
Dysze tylne	6x25° (M4)	4x20° (M6 C)	6x20° (TE M6)
Przepływ (l/min)	60-160	80-240	90-270
Średnica DN (mm)	50-150	80-250	100-350
Numer części			
Z główką stalową	75510.17TTA	75510.360TTA	75510.260TTA
Z główką węglkową	75510.17TTW	75510.360TTW	75510.260TTW
Z główką łańcuchową	75510.17TTC	75510.360TTC	75510.260TTC
Głowica w zestawie	VALK1T1.01	VALK3T1.01	VALK6T1.01



Zestaw Avian Turbine 3/4"