

ROTOJET

Obrotowe dysze ze strumieniem czołowym o bardzo wysokiej prędkości obrotu. Dostępne są trzy wersje pracujące na różnych ciśnieniach maksymalnych: 255, 310 i 400 bar.

Do każdej wersji są dostępne dysze o różnych średnicach otworów, odpowiednio do wydajności, jaka jest niezbędna dla osiągnięcia ciśnienia roboczego.

Dostępny jest zestaw wymienno - naprawczy układu obrotowego głowicy.

Zastosowania

Mycie lancami ciśnieniowymi, myjnie samochodowe, czyszczenie powierzchni, usuwanie graffiti, zastosowania specjalne.

Numer części (*)	Max ciśnienie (bar)	Przyłącze	Średnica dyszy (mm)	Przepływ (l/min)
75000.93/120	255	1/4" F	2,12	43
75000.92/060	310	1/4" F	1,5	28
75000.90/200	400	1/4" F	2,75	91
75000.96/00	600	1/4" F	1,7	45

(*) Dysze do innych wartości przepływu dostępne są na zamówienie.



ROTOJET 600

Dysze czyszczące

Z czołowym nieruchomym strumieniem do usuwania mocnych zabrudzeń.

Numer części	Max ciśnienie (bar)	Przyłącze	Ø x L (mm)	Waga (kg)
3560.00	250	1/2" F	31x70	0.19
3560.60	250	3/4" F	32x80	0.27
3560.70	250	1" F	40x95	0.39

