

# PROWADNICE CENTRUJĄCE

Do głowic obrotowych i wycinarek korzeni.

## Prowadnica DN 150-300

z zestawem regulowanych płóz.  
Pasuje do głowic 3/4"  
(Tremol, Warthog, Avian, Carnia).

	<b>3/4" F/M</b>
DN	150-300 mm
Waga	3,4 kg
Długość	250 mm
Max. ciśnienie	300 bar
#	<b>5023.02</b>



## Prowadnica DN 200-450

z 2 zestawami regulowanych płóz.  
Większe płozy wyposażone w  
stalowe kółka. Pasuje do głowic 1"  
(Tremol, Warthog, Maniago).

	<b>1" F/M</b>
DN	200-450 mm
Waga	7,5 kg
Długość	325 mm
Max. ciśnienie	300 bar
#	<b>5023.01-1</b>



## Prowadnica DN 225-600

regulowana pantografem na gu-  
mowych kołach. Regulacja poprzez  
blokowany pierścień, ustawiany na  
oznaczeniu żądanej średnicy rury,  
grawerowanym na osi prowadnicy.  
Pasuje do głowic 1"  
(Warthog, Maniago).

	<b>1" F/M</b>
DN	225-600 mm
Waga	9,3 kg
Długość	600 mm
Max. ciśnienie	300 bar
#	<b>5025.01</b>

