

# ZESTAWY WĘŻY MINI-JET

Do czyszczenia rurociągów domowych, lub przemysłowych o średnicy do DN 100, dostępne są 3 typy węży o średnicach 3/16" i 1/4" i standardowych długościach: 10, 15 lub 20 m.b.:

- **termoplastyczne**
- **gumowe**
- **z zewnętrznym opłotem metalowym**

Węże mogą być od razu okute głowicą, **(A)**, ze złączem 1/8" M **(B)** lub 1/4" M **(C, tylko dla węży 1/4" )**.

Nowy **wąż termoplastyczny** (patrz zdjęcie na dole) wykazuje się niezwykłą elastycznością, obniżonym tarciem i może pracować na ciśnieniach do 275 bar.

Od strony bębna standardowo węże okuwane są obrotowym złączem 1/4" F.

Na życzenie węże mogą być dostarczane z okuciem 1/2" M lub F.

Końcówki przedniego okucia są krótsze w porównaniu do standardowych, celem ułatwienia pokonywania zakrętów rur o małych średnicach



Numer części <sup>(*)</sup>	Materiał zewn.	Oplot	Średnica zewn.	Ciśnienie robocze	Promień gięcia	Max. Temp.
Średnica wewnętrzna 1/8"						
<b>5990.03-15B</b>	Termoplastyczny	Włókno syntetyczne	8,2 mm	275 bar	30 mm	+87°C
Średnica wewnętrzna 3/16"						
<b>5913.20B</b>	Termoplastyczny	Włókno syntetyczne	8,5 mm	175 bar	25 mm	+60°C
<b>5947.05.20B</b>	Termoplastyczny	Metal	9,7 mm	360 bar	30 mm	+70°C
<b>5929P.03-20B</b>	Guma	Metal	8,4 mm	120 bar	20 mm	+80°C
<b>5995.20B</b>	Guma	Metal	9,1 mm	120 bar	20 mm	+100°C
<b>5926.20B</b>	brak	Metal	8,0 mm	210 bar	35 mm	+260°C <sup>(**)</sup>
Średnica wewnętrzna 1/4"						
<b>5914.20B</b>	Termoplastyczny	Włókno syntetyczne	10,6 mm	175 bar	40 mm	+60°C
<b>5917.20B</b>	Termoplastyczny	Włókno syntetyczne	12,2 mm	210 bar	35 mm	+70°C
<b>5947.04.20B</b>	Termoplastyczny	Metal	11,6 mm	310 bar	40 mm	+70°C
<b>5929P.04-20B</b>	Guma	Metal	10,3 mm	120 bar	25 mm	+80°C
<b>5996.20B</b>	Guma	Metal	11,0 mm	120 bar	25 mm	+100°C
<b>5927.20B</b>	brak	Metal	9,2 mm	175 bar	45 mm	+260°C <sup>(**)</sup>
Średnica wewnętrzna 5/16"						
<b>5926.15B</b>	Guma	Metal	11,8 mm	120 bar	30 mm	+80°C

(\*) Końcówka numeru części może być zmieniana: **15B** oznacza 15 m węża z okuciem 1/8" M (B); w przypadku okucia 1/2" F lub 1/2" M po stronie bębna należy dodać na końcu **"2F"** lub **"2M"**.

(\*\*) **Wysoka odporność temperaturowa** pozwala na używanie węży do zastosowań **hydropneumatycznych**.



5990.03-15B



# ZŁĄCZKI I AKCESORIA



WAŻ		PRZYŁĄCZE DO GŁOWICY				
Nr części	Średnica	Dysza ZZ <sup>(1)</sup>	Dysz ZZ SP <sup>(2)</sup>	Złącze 1/8" M	Złącze 1/4" M	Krótką końcówka
			A	B	C	
5990.03-__	1/8"	-	-	5990.03-P	4105.00F	5990.03-B
5913.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	4305.00F	5912.05B
5914.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	4105.01F	5912.06C
5917.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	4105.01F	5912.06C
5995.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	4104.01F	5912.20
5996.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	4104.02F	5912.21
5926.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	4305.00F	5912.05B
5927.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	4105.01F	5912.06B
5947.05.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	4305.00F	5912.05B
5947.06.__	1/4"	5500.012	5500.012A	-	4105.01F	-

(1) Dysza ze złączem

(2) Dysza ze złączem i strumieniem przednim



## OKUCIA M

z gwintowanym złączem męskim

Numer części	Opis
5990.03-P	Okucie 1/8" M do węża 1/8" (DN4)
5911.04	Okucie 1/8" M do węża 3/16" (DN5)
5911.05B	Okucie 1/8" M do węża 1/4" (DN6)
5911.055	Okucie 1/4" M do węża 1/4" (DN6)
4106.01M4	Okucie 1/4" M do węża 5/16"
4104.031M	Okucie 1/4" M do węża 3/8" (DN10)
4104.032M	Okucie 3/8" M do węża 3/8" (DN10)
4104.033M	Okucie 1/2" M do węża 1/2" (DN12)

## ADAPTERY PROSTE M/F

z obrotowym złączem F

Numer części	Opis
5932.09HP	adapter 1/4" M - 3/8" F
5932.10HP	adapter 1/4" M - 1/2" F
5932.12HP	adapter 3/8" M - 1/2" F
5932.13HP	adapter 1/2" M - 1/2" F
5932.14HP	adapter 1/2" M - 3/4" F
5932.15HP	adapter 3/4" M - 3/4" F
5932.16HP	adapter 3/4" M - 1" F
5932.18HP	adapter 1" M - 1" F



## ADAPTER



## NYPLE KRÓTKIE

z sześciokątnym gniazdem

Numer części	Opis
5940.705-01	1/2" M - 1/2" M
5940.705-02	1/2" M - 3/8" M
5940.705-03	3/8" M - 3/8" M

Numer części	Opis
5940.025-01I	1/2" M - 3/8" F (*/**)
5940.10I	3/4" M - 1/2" F (*)
5940.05I	1" M - 1/2" F (*)
5940.04-01	1" M - 1/2" F (**)
5940.04I	1" M - 3/4" F (*)
5940.07I	1" 1/4 M - 1" F (*)
5940.07NI	1" 1/4 M - 1" F NPT (*)

(\*) stal nierdzewna (\*\*) w pełni gwintowane



## SZYBKOZŁĄCZKI

do myjek ciśnieniowych

Numer części	średnica / typ złącza
3800.14M	1/4" M
3800.14F	1/4" F
3800.12M	1/2" M
3800.12F	1/2" F