

# RONDÓ



Wysoko wydajne głowice płuczące z dyszami pod podwójnym kątem.  
Dysze okalające (45°) z efektem "parasolowym" do dokładnego czyszczenia całego przekroju rury.  
Dysze ciągnące z wkładami ceramicznymi (20°) dla zapewnienia właściwej trójki.

## Zastosowania

- Pionowe rury w budynkach mieszkalnych, przydomowe drenaże, ciągi kanalizacyjne;
- Przygotowywanie rur do inspekcji TV.

Dla polepszenia efektu czyszczenia, zaleca się stosowanie prowadnic centrujących.

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	1" 1/4 F
Ø x L (mm)	39x68	53x78	59x90	89x125	89x125
Waga (kg)	0.5	0.86	1.4	4.3	4.3
Kąt strumienia	45° / 18°	45° / 18°	45° / 18°	45° / 18°	45° / 18°
Dysze	3xM6	3xM8	3xM8	3xM12	3xM12
Max ciśnienie (bar)	300	300	300	300	300
Przepływ (l/min)	95-150	115-190	170-265	230-340	230-340
Średnica DN (mm)	60-150	70-350	200-400	300-800	300-800
Numer części	3580.01	3580.05	3580.10	3580.15	3580.20

